

# Vyhlásenie o parametroch

č. FLT-F14/1/SK

podľa prílohy III Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku:

## SOAS Škárovacia malta

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa čl.11 ods. 4:

**číslo šarže: vid' obal výrobku**

3. Zamýšľané použitie stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

**Pružná, cement obsahujúca škárovacia malta s nízkou nasiakavosťou a vysokou odolnosťou proti oderu. Pre použitie v exteriéri a interiéri,**

**trieda CG2 WA**

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako vyžaduje čl. 11 ods. 5:

**Murexin Kft.**

**H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.**

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12 ods. 2:

**Murexin s.r.o.**

**Magnetová 11**

**SK-831 04 Bratislava**

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

**Systém 4**

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

**Notifikovaný orgán Miniségellenırzi Innovációs Nonprofit Kft,  
Registračné číslo 1415, vykonal typové skúšky podľa Systému 4 a vydal  
správu o skúške: A-174/2009  
Riadenie výroby priebežne sleduje výrobca.**

8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebných výrobkov, pre ktoré bolo vydané európske technické posúdenie:



## Nie je relevantné

### 9. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Zvlášť vysoká odolnosť proti obrusovaniu	$\leq 1000 \text{ mm}^2$	EN 13888:2009
Pevnosť v ťahu pri ohybe po suchom uložení	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po cykloch zmrazovania- rozmrazovania	$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$	
Pevnosť v tlaku po suchom uložení	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Prídržnosť v ťahu po cykloch zmrazovania - rozmrazovania	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	
Zmrašťovanie	$\leq 3 \text{ mm/m}$	
Nasiakavosť po 30. min	$\leq 2 \text{ g}$	
Nasiakavosť po 240. min	$\leq 5 \text{ g}$	

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal za a v mene výrobcu:

*Aladár Czili*

**Konatel'**

Budapešť, dňa 08.09.2014

Seite 1 von 2

# Leistungserklärung

Nr. FLT-F14/1/SK

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**SOAS Škarovacia malta**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Verbesserter zementhaltiger Fugenmörtel mit hoher Abriebbeständigkeit und  
verringertem Wasseraufnahme  
CG2 WA**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2.**

5. Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

**Murexin s.r.o.  
Magnetová ulica 11  
831 04 Bratislava**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

**System 4**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

**Die notifizierte Stelle Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft,  
Kennnummer 1415, hat die Typprüfung nach dem System 4 durchgeführt und  
folgendes ausgestellt:  
Klassifizierungsbericht: A-174/2009**

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

**Murexin Kft.**  
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**  
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wiering u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 063 • Fax: +36 (74) 510 064  
e-mail: szekszard@murexin.hu



Seite 2 von 2

Nicht relevant

9. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Abriebbeständigkeit	≤ 1 000 mm <sup>3</sup>	EN 13888:2009
Biegefestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	
Biegefestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	
Druckfestigkeit nach Frost-Tau-Wechsel-Lagerung	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	
Schwindung	≤ 3 mm/m	
Wasseraufnahme nach 30 Minuten	≤ 2 g	
Wasseraufnahme nach 240 Minuten	≤ 5 g	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.



**Aladár Czif**  
Geschäftsführer

Budapest, am 08.09.2014

Murexin Kft.  
1100 Budapest, Hosszopoly u. 2.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 261 0636  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd  
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopling u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 064  
e-mail: szekszard@murexin.hu



MUREXIN AG: A-2700 Wiener Neustadt · Franz von Furtenbach Straße 1  
Tel.: +43/2622/27 401-0 • Fax: +43/2622/27 401 DW 173 • E-Mail: info@murexin.com

